

常州市生态环境局文件

常溧环审〔2020〕209号

市生态环境局关于常州耀樽古典工艺砖有限公司明式砖瓦生产项目环境影响报告表的 批复

常州耀樽古典工艺砖有限公司：

你单位报批的《常州耀樽古典工艺砖有限公司明式砖瓦生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，你单位按照《报告表》中确定的内容在溧阳市上兴镇毛家村委南庙后组进行项目建设具有环境可行性。

二、项目在设计、建设和生产过程中必须贯彻“三同时”制度，严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重

做好以下几点：

1.按照“清污分流、雨污分流”原则完善厂区排水管网。生产冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水利用化粪池收集降解后灌溉农田。

2.严格按《报告表》中相关要求落实废气收集及治理措施。传统工艺炉排气筒中颗粒物、SO₂、NO_x、氟化物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2排放限值；无组织排放颗粒物、SO₂、氟化物厂界执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3排放限值。

3.对厂区合理布局、统一规划。选用低噪声设备、对高噪声设备采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。

4.一般固废贮存及处置严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求，按照相关规定，分类收集、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。

5.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。

6.按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求设置各类排污口和标识。

三、本次项目污染物排放总量为（t/a）：（括号内为增减量）

1.废水：无需申请总量。

2.废气：颗粒物≤0.75（0）、SO₂≤0.012（-0.048）、NO_x≤

4.08 (-1.02)、氟化物 ≤ 0.144 (+0.144)。

3.固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并按规定进行验收，向社会公开验收报告。

五、本项目环评文件自批准之日起，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响评价文件。

六、本项目环评文件自批准之日起超过五年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

(项目编码:2020-320481-30-03-551425)



(此件公开发布)

抄送：溧阳市上兴镇人民政府，江苏久力环境科技股份有限公司。

常州市生态环境局办公室

2020年11月19日印发
