

常州市生态环境局文件

常溧环审〔2020〕210号

市生态环境局关于溧阳市大洋危险废弃包装桶回收处理有限公司新建危险废物集中收集贮存点项目环境影响报告表的批复

溧阳市大洋危险废弃包装桶回收处理有限公司：

你单位报批的《溧阳市大洋危险废弃包装桶回收处理有限公司新建危险废物集中收集贮存点项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，你单位按照《报告表》中确定的内容在溧阳市南渡镇古城路333号1幢进行项目建设具有环境可行性。

二、项目在设计、建设和生产过程中必须贯彻“三同时”制度，严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重做好以下几点：

1.按照“清污分流、雨污分流”原则建设和完善厂区排水管网。生活污水经化粪池处理后与初期雨水达标接管进入溧阳市南渡新材料工业园区污水处理有限公司集中处理。

2.严格按《报告表》中相关要求落实废气收集及治理措施，有组织及无组织排放的 HCl、硫酸雾、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级排放限值及无组织排放监控浓度限值；有组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级排放限值，无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录 A 中表 A.1 特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 及表 2 中的二级标准。

3.对厂区合理布局、统一规划。选用低噪声设备、对高噪声设备采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类标准。

4.一般固废贮存及处置严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求；危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求；分类收集、贮存固体废物，做到资源化、减量化、无害化；危险废物须委托有资质单位规范处置；危废库房产生的废气须进行收集和净化吸附处理。

5.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。

6.按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环

控[1997]122号)的要求设置各类排污口和标识。

三、本次项目污染物排放总量为(t/a):

1.废水: 无需申请总量。

2.废气: 非甲烷总烃 ≤ 1.343 、氟化物 ≤ 0.001 、HCl ≤ 0.001 、硫酸雾 ≤ 0.001 。

3.固体废物: 全部安全处置。

四、项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,并按规定进行验收,向社会公开验收报告。

五、本项目环评文件自批准之日起,项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,须重新报批环境影响评价文件。

六、本项目环评文件自批准之日起超过五年,项目方开工建设的,其环境影响评价文件应报我局重新审核。

(项目编码:2020-320481-77-03-566505)



(此件公开发布)

抄送: 溧阳市南渡镇人民政府, 江苏久力环境科技股份有限公司。

常州市生态环境局办公室

2020年11月23日
