

常州市生态环境局文件

常溧环审〔2023〕52号

市生态环境局关于复阳固态储能科技(溧阳)有限公司补锂薄膜和薄膜、微型全固态电池研发及生产项目环境影响报告表的批复

复阳固态储能科技(溧阳)有限公司：

你公司报批的《复阳固态储能科技(溧阳)有限公司补锂薄膜和薄膜、微型全固态电池研发及生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，你公司按照《报告表》中确定的内容(年产补锂薄膜 3GWh、薄膜/微型电池 10 万只)在溧阳市昆仑街道上上路 38 号进行项目建设具有环境可行性。

二、项目在设计、建设、管理过程中必须贯彻“三同时”制度，严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重做好以下几点：

1. 按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。生活污水接管溧阳市第二污水处理厂集中处理。

2. 严格按《报告表》中相关要求落实废气收集及治理措施，投料、匀浆、涂布烘干及注液工段废气处理设施排放口（DA001）颗粒物、非甲烷总烃执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表 5 排放限值；

厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表 6 浓度限值。

3. 合理布局、统一规划。选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声、消音及房间屏蔽等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准。

4. 严格按照相关规定，分类收集、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物须按《报告表》及相关文件要求全部安全处置；危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）要求设置，防止造成二次污染。危废库房产生的废气须进行收集和净化处理。

5. 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。

6. 加强环境安全管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引

发的环境风险。配合地方政府及相关部门严格落实《报告表》提出的卫生防护距离有关要求。

7. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号)的要求设置各类排污口和标识。

三、本项目污染物排放总量为(t/a):

1. 废水: 生活污水无需申请总量。

2. 废气: (有组织) 颗粒物 0.0001、非甲烷总烃 0.09; (无组织) 颗粒物 0.0002、非甲烷总烃 0.1。

3. 固体废物: 全部综合利用或安全处置。

四、项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用, 并按规定进行验收, 向社会公开验收报告。

五、本项目环评文件自批准之日起, 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的, 须重新报批环境影响评价文件。

六、本项目环评文件自批准之日起超过五年, 项目方开工建设的, 其环境影响评价文件应报我局重新审核。

(项目代码: 2212-320457-89-01-725462)



(此件公开发布)

抄送: 江苏省溧阳高新区管委会、常州天衍环境科技有限公司。

常州市生态环境局办公室

2023年5月4日印
