

常州市生态环境局文件

常溧环审〔2024〕84号

市生态环境局关于江苏正好用阀门有限公司 蒸汽疏水阀研发生产项目环境影响 报告表的批复

江苏正好用阀门有限公司：

你单位报批的《江苏正好用阀门有限公司蒸汽疏水阀研发生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，你单位按照《报告表》中确定的内容（年产阀门约5万台）在溧阳市别桥镇公园路6号A2号进行项目建设具有环境可行性。

二、项目在设计、建设、管理过程中必须贯彻“三同时”制度，严格落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，并着重

做好以下几点：

1. 按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。本项目无生产废水，生活污水达标后接管至溧阳市埭头污水处理厂集中处理。

2. 严格按《报告表》中相关要求落实废气收集及治理措施，确保各类废气稳定达标排放，减少生产过程中废气无组织排放。

水性漆喷涂废气经“水帘柜+除湿+二级活性炭吸附”装置处理后由15m高DA001排气筒排放，液化石油气燃烧废气通过15m高DA002排气筒直接排放；焊接烟尘、打磨粉尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。

DA001排气筒中颗粒物、非甲烷总烃排放执行江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1排放限值；DA002排气筒中颗粒物、二氧化硫排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2浓度限值，氮氧化物参照执行《关于印发江苏省重点行业重点设施超低排放改造（深度治理）工作方案的通知》（苏大气办〔2021〕4号）文件要求中的“燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于50mg/m³”。

厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值；厂区内、车间外无组织非甲烷总烃执行江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3排放限值。

3. 合理布局、统一规划。选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声、消音及房间屏蔽等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4. 严格按照相关规定，分类收集、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。一般固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关要求设置，危险废物按国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》(苏环办〔2024〕16号)要求设置暂存场所和进行处置，防止造成二次污染。

5. 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。

6. 加强环境安全管理，你单位需对挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理等因环保要求建设、改造的设施 and 项目进行安全风险辨识，并报属地应急管理部门；编制突发环境事件应急预案，落实《报告表》提出的风险防范措施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

7. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号)的要求设置各类排污口和标识。

三、本项目污染物排放总量为 (t/a):

1. 废水：无需申请总量。

2. 废气：有组织颗粒物 0.009、非甲烷总烃 0.013、二氧化硫 0.0025、氮氧化物 0.0214；无组织颗粒物 0.0745、非甲烷总烃 0.0067。

3. 固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、

同时施工、同时投入使用，按规定进行验收，验收时应邀请应急安全专家参与，验收报告向社会公开。

五、本项目环评文件自批准之日起，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响评价文件。

六、本项目环评文件自批准之日起超过五年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

（项目代码：2312-320481-89-01-120715）

常州市生态环境局

2024年7月3日

（此件公开发布）

抄送：溧阳市别桥镇人民政府、江苏净研工程技术有限公司。

常州市生态环境局办公室

2024年7月3日印发
